

Enkelt och effektivt!

Värnamo-Farthinder

När man vill sänka farten tillfälligt eller permanent. På vägarbeten, skolor, campingplatser, badplatser mm. Mycket körvänlig och hållbar i specialgummi. Lätt att lägga ut och ta bort. Varje del är 600x600 mm. Höjd 50 mm. Det finns 8 st kraftiga invulskade ståldubbar på undersidan som gör att hindret ligger stabilt på underlaget utan ytterligare fastsättning. Farthindren kopplas enkelt samman. En vit yta samt 4 st reflexer gör att farthindret syns bra både dag och natt. Farthindret är godkänt av statens provningsanstalt.



Metallfäste

till reflekterande sidomarkerings stolpe som fästs i farthindret på ett enkelt sätt. Se även sista sidan.

PP-Farthinder

Nyhet!



X-tra svårt och lätthanterligt farthinder. 100 cm långt/del. Varje del innehåller en svart och en vit sektion. 38 cm brett, 5 cm högt. 4 reflexer/sida. 8 st 14 cm långa ståldubbar för fixering i gatan ingår i priset.



Alla produkter är tillverkade av specialblandningar som tål hårt slitage och kontinuerlig användning. Alla produkter säljs med garanti

Värnamo-Slangbrygga

Den enda slangbrygga på marknaden som är dubbad

På undersidan finns 8 st dubbar, längd 20 mm. 13 mm tjocka. Dubbarna fixerar bryggan på marken även på asfalt och sten. När bryggorna placerats ut, är det lämpligt att köra över dem med ett tyngre fordon för att pressa ner dubbarna i underlaget. Slangbryggorna är testade av Statens Provningsanstalt.

Plåten över urholkningen skall hålla kablar och slangar samlade för att inte klämmas under bryggan. Urholkningens diameter är 92 mm för 3 tums slang och 115 mm för 4 tums slang. Värnamo-Bryggan har ett stort användningsområde som tex brandkårer, el-och energi-verk, gatukontor, byggnads-firmor, entreprenadföretag, skeppsverk och övrig industri. Värnamo-Slangbrygga säljs med garanti.



Värnamo slangbrygga är standardutrustning på brandbilar. Förvaras i en korg under bilen. Stativet är i galvat stål. Storlek 60x60 cm.



Fakta om Värnamo-Slangbrygga

3"- varje element är 600x600x110 mm . Vikt 18 kg.
4"- varje element är 600x600x135 mm . Vikt 27 kg.
Värnamo-Slangbrygga är patentskyddad och tillverkas av slitstark gummikvalitet. Mycket körvänlig.



8 st 20 mm långa ståldubbar fixerar bryggan vid marken



Slangbryggan är utrustad med praktiskt bärhandtag och skyddsplåt för slangen som lossas med ett enkelt handgrepp

Värnamo-Ringen stoppar skramlet!

Spara miljonbelopp på svenska kommuners gatubrunnar med hjälp av Värnamo-Ringen

Slitna brunnar och vippande lock är inte längre något problem. Med Värnamo-Ringen, som placeras omedelbart under locket, upphör allt slitage på brunnen. Ringen höjer locket till rätt nivå, återställer brunnen till ursprungligt skick och förhindrar slitage. Bästa resultat uppnås när man lägger Värnamo-Ringen i helt nya brunnar, då undviks slitaget helt.

Fakta om Värnamo-Ringen

Värnamo-Ringen är gjord av special 3-komponentmaterial och finns i fyra utföranden. 635 eller 642 mm i diameter, 3,5 eller 5 mm tjock. Provad under många år av flera kommuner som blivit nöjda av resultatet. Värnamo-Ringen säljs med garanti.



Viktigt!

Värnamo-Ringen placeras omedelbart under nedstigningsbrunnens lock. Då locket läggs på måste locket lyftas och släppas rakt ned i sitt läge, för att inte störa ringens läge.

Samma sak när locket lyfts bort. Lyft rakt upp. Vissa kommuner väljer att limna fast ringen vid brunnen.

Effektiv locköppnare!

Vi har utvecklat en helt ny locköppnare med hjul som sparar både armar och rygg.

Locköppnaren säkerställer att ringen ligger rätt efter att locket lagts på plats. Enkelt och effektivt med minimal muskelkraft.

Som hävarm till locköppnaren användes ett vanligt spett. Det sparar rygg, axlar, höft och knä för onödigt belastning med risk för framtida arbetsskador. Locköppnaren säljs med garanti.

Vår locköppnare är försedd med 3 olika krokar, som passar samtliga på marknanden förekommande lock



Nyhet!



Soft farthinder

Ett lågt mjukt farthinder för sänkt hastighet på vägen.

Höjden gör att det kan passeras enkelt av bilar, cyklar och mopeder men ger en klar indikation till att sänka farten. 8 stora reflexer per enhet gör att hindret syns på långt avstånd. De är även utformade så att de ger halkskydd.

Farhindret är 47 cm långt, 60 cm brett, 3 cm högt och väger 8,2 kg.

Slut delen är 20 cm lång, 60 cm brett, 3 cm högt och väger 3 kg.

Sidomarkerings stolparna är 81 cm höga, 9 cm i diameter på överdel och basen 20,5 cm.

Vikt 1,5 kg. Alla fastsättnings bultar och spikar ingår i priset.

Farthinder Soft säljs med garanti.



Paketpris för ett 3,7 m långt soft farthinder
7 sektioner + 2 slutdelar + 2 sidomarkeringsstolpar



Sidomarkeringsstolpen kan användas till samtliga farthinder

Plastic produkter

Plastic produkter.Box 115, 260 93 Torekov.

Email Plasticprodukter@telia.com Web: www.plapro.se

Tel 0431 36 59 66. Fax 0431 36 59 65. Mobil 0708 44 53 43